



## NPP-SER-485

## شرکت نیکو پترو پرداز



سری محصولات NPP-SER امکان ارتباط میان تجهیزات با لایه های فیزیکی مختلف از نوع RS232 و RS485 را فراهم می آورد. بدین ترتیب تجهیزاتی با درگاه ارتباطی استاندارد RS232 همچون رایانه و PLC قادر به اتصال به تجهیزات ریموت با درگاه RS485 همچون HMI و کنترلرهای مختلف میگردند .

همچنین نمایشگرهای LED موجود روی دستگاه امکان مشاهده فعالیت ارسال ، دریافت و روشن بودن دستگاه را بوجود می آورد .

مبدلهای فوق در دو نوع با قابلیت ایزولاسیون و بدون قابلیت ایزولاسیون تغذیه ارائه شده و قابلیت اتصال به تجهیزاتی همچون کنترلرهای Autonics و PLC های S7-200 را فراهم می آورد .

اطلاعات RS232		اطلاعات عمومی	
DB9 Pin Connection ( Female )	اتصال :	ولت	۲۰ ... ۳۰
استاندارد نول مودم ( انتخابی )	کابل :	میلی آمپر	۳۰
۱ الی ۲.۵ متر	بیشینه طول کابل :	کانکتور پیچی کشویی ( جدا شونده )	اتصالات :
اطلاعات RS485		IP20	نوع حفاظت محفظه :
کانکتور پیچی کشویی ( جدا شونده )	اتصال :	درجه سانتی گراد	دمای محیطی :
۰.۷۵ * ۴	کابل :	میلیمتر	ابعاد :
۱۲۰۰ متر	بیشینه طول کابل :	۴۶-۱۱۵-۱۹۴	
اطلاعات تغذیه			
ولت	۲۰ الی ۳۰	ولتاژ مور نیاز :	