


ماژول کنترل شیرهای پروپرشنال



NPP-VC-XX

شرکت نیکو پترو پرداز



ماژول کنترل شیرهای پروپرشنال جهت راه اندازی شیرهای هیدرولیک و پنوماتیک در صنایع مختلف از جمله ماشین آلات سنگین طراحی و ارائه گردیده است. از جمله مزایای این سیستم قابلیت کنترل، نمایش جریان خروجی به همراه کنترل جریان ماکزیمم خروجی و حرارت مجاز قطعات قدرت میباشد.

امکانات

- نصب بر روی ریل 35mm
- تغذیه ۲۴ ولت
- حفاظت جریان خروجی مجاز
- نمایشگر وضعیت خروجی (LCD)
- ترمینالهای مستحکم و مناسب
- کنترل حرارت مجاز تجهیزات قدرت
- نمایش قطع سیم شیر برقی

مشخصات فنی :

ولتاژ تغذیه ورودی :	۲۴	ولت
جریان مجاز خروجی :	۱	آمپر
زمان وصل رله :	۳ الی ۷	میلی ثانیه
زمان قطع رله :	۴ الی ۱۲	میلی ثانیه
توان مصرفی :	۵۰۰	میلی وات
ماکزیمم ولتاژ خروجی :	۱۵	ولت
توان خروجی :	۲۰	وات
وزن تقریبی :	۵۰۰	گرم
ابعاد :	۱۱۰ X ۱۳۰ X ۵۸	میلیمتر